Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro

Modèle	**A17C53Z1, A17C53Z1-1, A17C53Z1-2, A17C53Z1-3, A17C53Z1-4, A17C53Z1-5**
Borne PV	
Tension d'entrée PV maximale	60 VCC
Courant d'entrée PV maximum	32 ADC ×4
Isc PV max	40 ADC ×4
Puissance d'entrée PV maximale	900 W×4
Plage de tension de fonctionnement	16-60 VCC
Données de la batterie	
Batterie Li-Ion rechargeable	LiFePO4
Tension nominale de la batterie	25,6 VDC
Courant de charge maximum	70 ADC
Courant de décharge maximum	75 ACC
Puissance nominale (appareil unique)	1 800 W
Énergie nominale	2 688 Wh
Capacité nominale	105 Ah
Code IEC	IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90 (A17C53Z1) IFpP/52/161/120[[8S]2P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-1) IFpP/52/161/120[[8S]3P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-2) IFpP/52/161/120[[8S]4P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-3) IFpP/52/161/120[[8S]5P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-4) IFpP/52/161/120[[8S]6P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-5)
Entrée CA (borne sur réseau)	
Puissance d'entrée CA maximale	2 000 W
Courant d'entrée CA max.	10 AAC
Puissance de charge CA maximale	1 200 W
Courant de charge CA maximal	5,3 AAC

Tension d'entrée nominale CA	L + N + PE, 220 VAC / 230 VAC, 50 Hz
Sortie CA (borne sur réseau)	
Puissance de sortie CA	800 W
Courant de sortie CA maximum	3,5 AAC
Tension de sortie nominale CA	L + N + PE, 220 VAC / 230 VAC, 50 Hz
Facteur de puissance	0,8 en retard - 0,8 en avance
Sortie CA (borne hors réseau)	
Puissance de sortie CA maximale	1 200 W
Courant de sortie CA maximum	5,3 AAC
Puissance de sortie de contournement CA maximale	2 000 W
Courant de sortie de dérivation CA maximal	10 AAC
Tension de sortie nominale CA	L + N + PE, 220 VAC / 230 VAC, 50 Hz
Paramètres généraux	
Classe de protection	Classe I
Indice de Protection	IP65
Topologie de l'onduleur	Isolé
Plage de températures de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
Altitude maximale	4 000 m
Garantie	10 ans
Dimensions	460 × 254 × 279 mm
Poids net	29,2 kg

Modèle	**A17C53Z1-20, A17C53Z1-20-1, A17C53Z1-20-2, A17C53Z1-20-3, A17C53Z1-20-4, A17C53Z1-20-5**
Borne PV	
Tension d'entrée PV maximale	60 VCC
Courant d'entrée PV maximum	32 ADC ×4
Isc PV max	40 ADC ×4
Puissance d'entrée PV maximale	900 W×4
Plage de tension de fonctionnement	16-60 VCC
Données de la batterie	
Batterie Li-Ion rechargeable	LiFePO4
Tension nominale de la batterie	25,6 VDC
Courant de charge maximum	70 ADC
Courant de décharge maximum	75 ACC
Puissance nominale (appareil unique)	1 800 W
Énergie nominale	2 688 Wh
Capacité nominale	105 Ah
Code IEC	IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90 (A17C53Z1-20) IFpP/52/161/120[[8S]2P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-20-1) IFpP/52/161/120[[8S]3P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-20-2) IFpP/52/161/120[[8S]4P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-20-3) IFpP/52/161/120[[8S]5P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-20-4) IFpP/52/161/120[[8S]6P]/M/20+50/90 (A17C53Z1-20-5)
Entrée CA (borne sur réseau)	
Puissance d'entrée CA maximale	2 000 W
Courant d'entrée CA max.	10 AAC
Puissance de charge CA maximale	1 200 W
Courant de charge CA maximal	5,3 AAC
Tension d'entrée nominale CA	L + N + PE, 220 VAC / 230 VAC, 50 Hz
Sortie CA (borne sur réseau)	
Puissance de sortie CA	1 200 W

Puissance apparente maximale CA	1 200 VA
Courant de sortie CA maximum	5,3 AAC
Puissance de sortie nominale CA	800 W
Puissance apparente nominale CA	800 VA
Courant de sortie nominal CA	3,5 AAC
Tension de sortie nominale CA	L + N + PE, 220 VAC / 230 VAC, 50 Hz
Facteur de puissance	0,8 en retard - 0,8 en avance
Sortie CA (borne hors réseau)	
Puissance de sortie CA maximale	1 200 W
Courant de sortie CA maximum	5,3 AAC
Puissance de sortie de contournement CA maximale	2 000 W
Courant de sortie de dérivation CA maximal	10 AAC
Tension de sortie nominale CA	L + N + PE, 220 VAC / 230 VAC, 50 Hz
Paramètres généraux	
Classe de protection	Classe I
Indice de Protection	IP65
Topologie de l'onduleur	Isolé
Plage de températures de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
Altitude maximale	4 000 m
Garantie	10 ans
Dimensions	460 × 254 × 279 mm
Poids net	29,2 kg

Remarques :

· Le terminal connecté au réseau est également identifié comme le terminal raccordé au réseau sur l'emballage de la Solarbank.

· Le **1,200W** sur l'emballage indique la puissance de sortie CA de la Solarbank.

· Le **2,688Wh** sur l'emballage indique l'énergie nominale de la batterie de la Solarbank.

Anker SOLIX BP2700 Expansion Battery

Modèle	**A17C53Z1-85**
Données de la batterie	
Batterie Li-Ion rechargeable	LiFePO4
Tension nominale de la batterie	25,6 VDC
Courant de charge maximum	70 ADC
Courant de décharge maximum	75 ACC
Puissance nominale (appareil unique)	1 800 W
Énergie nominale	2 688 Wh
Capacité nominale	105 Ah
Code IEC	IFpP52/161/120[8S]M/-20+50/90
Paramètres généraux	
Indice de Protection	IP65
Plage de températures de fonctionnement	-20 °C à 55 °C
Altitude maximale	4 000 m
Garantie	10 ans
Dimensions	460 × 233 × 217,5 mm
Poids net	24 kg