FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Conducteur de protection

PRODUIT	RÉFÉRENCE	ÉDITION
Câble de terre H07V-K 6 mm² vert/jaune au mètre	**FX-CBL-TERRE6-M**	**27/11/2026**

Conducteur unipolaire souple H07V-K 6 mm² vert/jaune, pour relier les masses d'une installation photovoltaïque (cadres, structure, onduleur, coffrets) à la prise de terre.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Désignation	H07V-K
Norme	EN 50525-2-31 (conducteurs isolés PVC, série harmonisée H)
Lecture du code	H : harmonisé ; 07 : 450/750 V ; V : isolation PVC ; K : âme souple pour installation fixe
Section	1 × 6 mm²
Âme	cuivre souple, classe 5
Tension assignée	450/750 V
Couleur	vert/jaune, réservée au conducteur de protection
Pose	sous conduit ou goulotte ; section selon la NF C 15-100
Températures de service *	à lire sur l'étiquette du touret livré

Câble générique sans marque imposée : les caractéristiques sont celles de la désignation normalisée et de la fiche produit. * Valeur qui dépend du fabricant du lot livré, à vérifier sur l'étiquette ou la fiche jointe au touret.

Document établi par FreXolaire à partir des données publiées sur la fiche produit et des fiches techniques des fabricants citées. Les fiches des fabricants font foi. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.
FreXolaire, nom commercial d'EoCube SAS au capital de 1 000 € · 17 rue Parent de Rosan, 75016 Paris · SIREN 985 156 124 · RCS Paris 985 156 124 · TVA FR22 985 156 124 · Installateur RGE QualiPV · 07 69 49 67 57 · contact@frexolaire.com · www.frexolaire.com