FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Câble souple caoutchouc

PRODUIT	RÉFÉRENCE	ÉDITION
Câble souple H07RN-F au mètre, 3G4 ou 3G6 mm²	**FX-CBL-H07RNF-M**	**27/11/2026**

Câble souple H07RN-F à gaine caoutchouc pour les liaisons extérieures et les raccordements exposés (borne de recharge, pompe à chaleur…). 3G4 ou 3G6 mm².

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Désignation	H07RN-F
Norme	EN 50525-2-21 (câbles souples à isolation réticulée, série harmonisée H)
Lecture du code	H : harmonisé ; 07 : 450/750 V ; R : isolation caoutchouc ; N : gaine polychloroprène ; F : âme souple
Versions	3G4 mm² ; 3G6 mm²
Âme	cuivre souple, classe 5
Isolation / gaine	caoutchouc, gaine noire
Tension assignée	450/750 V
Usage	intérieur et extérieur
Températures de service *	à lire sur l'étiquette du touret livré

Câble générique sans marque imposée : les caractéristiques sont celles de la désignation normalisée et de la fiche produit. * Valeur qui dépend du fabricant du lot livré, à vérifier sur l'étiquette ou la fiche jointe au touret.

Document établi par FreXolaire à partir des données publiées sur la fiche produit et des fiches techniques des fabricants citées. Les fiches des fabricants font foi. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.
FreXolaire, nom commercial d'EoCube SAS au capital de 1 000 € · 17 rue Parent de Rosan, 75016 Paris · SIREN 985 156 124 · RCS Paris 985 156 124 · TVA FR22 985 156 124 · Installateur RGE QualiPV · 07 69 49 67 57 · contact@frexolaire.com · www.frexolaire.com