FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Coffret de protection photovoltaïque

PRODUIT	VERSIONS	ÉDITION
Coffret AC triphasé compatible Enphase 9 kW, avec départ prise	1	08/11/2026

Coffret AC triphasé 9 kW pour micro-onduleurs Enphase : relais triphasé, départ prise 16 A, alimentation de la passerelle, interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F et parafoudre type 2. Boîtier IP65 36 modules.



COFFRET AC TRIPHASÉ 9 KW — COMPATIBLE ENPHASE, AVEC DÉPART PRISE	VALEUR
Puissance	9 kW
Compatibilité	micro-onduleurs Enphase
Réseau	triphasé 400 V AC
Protection générale	interrupteur-différentiel 4P 25 A, 30 mA, type F
Ligne micro-onduleurs	disjoncteur 4P 20 A, Icc 6 kA
Départ prise	disjoncteur Ph+N 16 A, Icc 3 kA
Alimentation passerelle	disjoncteur 4P 20 A, Icc 6 kA
Parafoudre	type 2, 4P 400 V AC, In 20 kA, Imax 40 kA
Sortie vers réseau	cuivre, jusqu'à 25 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	36 modules, plastique
Poids	6,02 kg

Coffret AC triphasé 9 kW pour micro-onduleurs Enphase : relais triphasé, départ prise 16 A, alimentation de la passerelle, interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 36 modules IP65, installation extérieure possible.

Document établi par FreXolaire à partir des caractéristiques techniques du produit. Photo non contractuelle. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.