FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Coffret de protection photovoltaïque

PRODUIT	VERSIONS	ÉDITION
Coffret AC triphasé type B 30 mA — onduleur hybride 6 à 12 kW	**3**	**08/11/2026**

Coffret AC triphasé pour onduleur hybride ou onduleur équipé de batteries lithium, de 6, 9 ou 12 kW : interrupteur différentiel 4 pôles 30 mA type B haute immunité, disjoncteur onduleur 4P et parafoudre type 2.



COFFRET AC TRIPHASÉ 6 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE B	VALEUR
Puissance onduleur	6 kW (6000 VA max)
Réseau	triphasé
Interrupteur différentiel	4P, 30 mA, type B haute immunité (B-APR)
Disjoncteur onduleur	4P, Icc 6 kA
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Parafoudre	type 2, 4P, In 20 kA, Imax 40 kA
Sortie vers réseau	cuivre uniquement, jusqu'à 16 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules
Dimensions	286 × 418 × 148 mm
Poids	3,71 kg

Coffret AC triphasé pour onduleur hybride ou avec batterie de 6 kW : interrupteur différentiel 4P 30 mA type B haute immunité, disjoncteur onduleur 4P et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

COFFRET AC TRIPHASÉ 9 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE B	VALEUR
Puissance onduleur	9 kW
Réseau	triphasé
Interrupteur différentiel	4P, 30 mA, type B haute immunité (B-APR)
Disjoncteur onduleur	4P, Icc 6 kA

COFFRET AC TRIPHASÉ 9 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE B	VALEUR
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Parafoudre	type 2, 4P, In 20 kA, Imax 40 kA
Sortie vers réseau	cuivre uniquement, jusqu'à 16 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules
Dimensions	286 × 418 × 148 mm
Poids	3,71 kg

Coffret AC triphasé pour onduleur hybride ou avec batterie de 9 kW : interrupteur différentiel 4P 30 mA type B haute immunité, disjoncteur onduleur 4P et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

COFFRET AC TRIPHASÉ 12 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE B	VALEUR
Puissance onduleur	12 kW (12000 VA max)
Réseau	triphasé
Interrupteur différentiel	4P, 30 mA, type B haute immunité (B-APR)
Disjoncteur onduleur	4P, Icc 6 kA
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Parafoudre	type 2, 4P, In 20 kA, Imax 40 kA
Sortie vers réseau	cuivre uniquement, jusqu'à 16 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules
Dimensions	286 × 418 × 148 mm
Poids	3,71 kg

Coffret AC triphasé pour onduleur hybride ou avec batterie de 12 kW : interrupteur différentiel 4P 30 mA type B haute immunité, disjoncteur onduleur 4P et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

Document établi par FreXolaire à partir des caractéristiques techniques du produit. Photo non contractuelle. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.