FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Coffret de protection photovoltaïque

PRODUIT	VERSIONS	ÉDITION
Coffret AC triphasé type F, différentiel 30 mA — onduleur 6 à 12 kW	**4**	**08/11/2026**

Coffret AC triphasé pour onduleur photovoltaïque de 6, 9, 9,6 ou 12 kW : interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F haute immunité, disjoncteur onduleur 4P et parafoudre type 2 In 20 kA, Imax 40 kA. Boîtier IP65 18 modules.



COFFRET AC TRIPHASÉ 6 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE F	VALEUR
Puissance onduleur	6 kW (6000 VA)
Disjoncteur onduleur	4P 10 A, Icc 6 kA
Protection générale	interrupteur-différentiel 4P 25 A, 30 mA, type F
Section du câblage	6 mm²
Poids	3,71 kg
Réseau	triphasé 400 V AC
Parafoudre	type 2, 4P 400 V AC, In 20 kA, Imax 40 kA
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Sortie vers réseau	cuivre, jusqu'à 25 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules, plastique
Dimensions	286 × 418 × 148 mm (H × L × P)

Coffret AC triphasé pour onduleur de 6 kW : interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F haute immunité, disjoncteur onduleur 4P 10 A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

COFFRET AC TRIPHASÉ 9 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE F	VALEUR
Puissance onduleur	9 kW
Disjoncteur onduleur	4P 16 A, Icc 6 kA
Protection générale	interrupteur-différentiel 4P, 30 mA, type F

COFFRET AC TRIPHASÉ 9 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE F	VALEUR
Section du câblage	6 à 10 mm²
Poids	environ 4 kg
Réseau	triphasé 400 V AC
Parafoudre	type 2, 4P 400 V AC, In 20 kA, Imax 40 kA
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Sortie vers réseau	cuivre, jusqu'à 25 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules, plastique
Dimensions	286 × 418 × 148 mm (H × L × P)

Coffret AC triphasé pour onduleur de 9 kW : interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F haute immunité, disjoncteur onduleur 4P 16 A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

COFFRET AC TRIPHASÉ 9,6 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE F	VALEUR
Puissance onduleur	9,6 kW (9600 VA)
Disjoncteur onduleur	4P 16 A, Icc 6 kA
Protection générale	interrupteur-différentiel 4P 25 A, 30 mA, type F
Section du câblage	6 mm²
Poids	3,71 kg
Réseau	triphasé 400 V AC
Parafoudre	type 2, 4P 400 V AC, In 20 kA, Imax 40 kA
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Sortie vers réseau	cuivre, jusqu'à 25 mm²
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules, plastique
Dimensions	286 × 418 × 148 mm (H × L × P)

Coffret AC triphasé pour onduleur de 9,6 kW : interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F haute immunité, disjoncteur onduleur 4P 16 A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

COFFRET AC TRIPHASÉ 12 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE F	VALEUR
Puissance onduleur	12 kW (12000 VA)
Disjoncteur onduleur	4P 20 A courbe C, Icc 6 kA
Protection générale	interrupteur-différentiel 4P 25 A, 30 mA, type F
Section du câblage	6 mm²
Poids	3,71 kg
Réseau	triphasé 400 V AC
Parafoudre	type 2, 4P 400 V AC, In 20 kA, Imax 40 kA
Disjoncteur du parafoudre	4P 20 A, Icc 6 kA
Sortie vers réseau	cuivre, jusqu'à 25 mm²

COFFRET AC TRIPHASÉ 12 KW — DIFFÉRENTIEL 30 MA TYPE F	VALEUR
Indice de protection	IP65, installation extérieure possible
Coffret	18 modules, plastique
Dimensions	286 × 418 × 148 mm (H × L × P)

Coffret AC triphasé pour onduleur de 12 kW : interrupteur-différentiel 4P 30 mA type F haute immunité, disjoncteur onduleur 4P 20 A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA). Boîtier 18 modules IP65, installation extérieure possible.

Document établi par FreXolaire à partir des caractéristiques techniques du produit. Photo non contractuelle. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.