FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Coffret de protection photovoltaïque

PRODUIT	VERSIONS	ÉDITION
Coffret AC triphasé parafoudre T1+T2, différentiel 100 mA — 10 à 40 A	5	08/11/2026

Coffret AC triphasé avec parafoudre type 1+2 (Ilim 12,5 kA par phase en 10/350 µs), disjoncteur 3P courbe B et différentiel 4P 100 mA type A. Calibres 10 à 40 A, onduleur jusqu'à 24 kVA.



COFFRET AC TRIPHASÉ 10 A — JUSQU'À 6 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	10 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 6 kVA
Poids	2,85 kg
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA
Interrupteur différentiel	4P, 40 A, 100 mA, type A
Parafoudre AC	type 1+2 (T1+T2)
Ilim (10/350 µs)	12,5 kA par phase
Uc	275 V par phase
Indice de protection	IP65
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	157 × 320 × 291 mm
Température	-25 °C à +60 °C

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 10 A courbe B, interrupteur différentiel 4P 40 A 100 mA type A et parafoudre type 1+2 (Ilim 12,5 kA par phase en 10/350 µs). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 6 kVA, boîtier 12 modules IP65.

COFFRET AC TRIPHASÉ 16 A — JUSQU'À 9,6 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	16 A, 3P, courbe B

COFFRET AC TRIPHASÉ 16 A — JUSQU'À 9,6 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 9,6 kVA
Poids	2,85 kg
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA
Interrupteur différentiel	4P, 40 A, 100 mA, type A
Parafoudre AC	type 1+2 (T1+T2)
Ilim (10/350 µs)	12,5 kA par phase
Uc	275 V par phase
Indice de protection	IP65
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	157 × 320 × 291 mm
Température	-25 °C à +60 °C

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 16 A courbe B, interrupteur différentiel 4P 40 A 100 mA type A et parafoudre type 1+2 (Ilim 12,5 kA par phase en 10/350 µs). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 9,6 kVA, boîtier 12 modules IP65.

COFFRET AC TRIPHASÉ 20 A — JUSQU'À 12 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	20 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 12 kVA
Poids	2,85 kg
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA
Interrupteur différentiel	4P, 40 A, 100 mA, type A
Parafoudre AC	type 1+2 (T1+T2)
Ilim (10/350 µs)	12,5 kA par phase
Uc	275 V par phase
Indice de protection	IP65
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	157 × 320 × 291 mm
Température	-25 °C à +60 °C

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 20 A courbe B, interrupteur différentiel 4P 40 A 100 mA type A et parafoudre type 1+2 (Ilim 12,5 kA par phase en 10/350 µs). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 12 kVA, boîtier 12 modules IP65.

COFFRET AC TRIPHASÉ 32 A — JUSQU'À 19,2 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	32 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 19,2 kVA
Réseau	triphasé 230/400 V AC

COFFRET AC TRIPHASÉ 32 A — JUSQU'À 19,2 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Pouvoir de coupure Icn	6 kA
Interrupteur différentiel	4P, 40 A, 100 mA, type A
Parafoudre AC	type 1+2 (T1+T2)
Ilim (10/350 µs)	12,5 kA par phase
Uc	275 V par phase
Indice de protection	IP65
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	157 × 320 × 291 mm
Température	-25 °C à +60 °C

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 32 A courbe B, interrupteur différentiel 4P 40 A 100 mA type A et parafoudre type 1+2 (Ilim 12,5 kA par phase en 10/350 µs). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 19,2 kVA, boîtier 12 modules IP65.

COFFRET AC TRIPHASÉ 40 A — JUSQU'À 24 KVA, T1+T2, 100 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	40 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 24 kVA
Poids	2,96 kg
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA
Interrupteur différentiel	4P, 40 A, 100 mA, type A
Parafoudre AC	type 1+2 (T1+T2)
Ilim (10/350 µs)	12,5 kA par phase
Uc	275 V par phase
Indice de protection	IP65
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	157 × 320 × 291 mm
Température	-25 °C à +60 °C

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 40 A courbe B, interrupteur différentiel 4P 40 A 100 mA type A et parafoudre type 1+2 (Ilim 12,5 kA par phase en 10/350 µs). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 24 kVA, boîtier 12 modules IP65.

Document établi par FreXolaire à partir des caractéristiques techniques du produit. Photo non contractuelle. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.