FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Coffret de protection photovoltaïque

PRODUIT	VERSIONS	ÉDITION
Coffret AC triphasé 300 mA, parafoudre T2 — 10 à 25 A	**3**	**08/11/2026**

Coffret AC triphasé prêt à raccorder : disjoncteur 3P courbe B 10, 20 ou 25 A, interrupteur différentiel 300 mA type A et parafoudre type 2 (Imax 40 kA). Pour un onduleur jusqu'à 6, 12 ou 15 kVA.



COFFRET AC TRIPHASÉ 10 A — JUSQU'À 6 KVA, T2, 300 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	10 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 6 kVA
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA (IEC 60898-1)
Interrupteur différentiel	300 mA, type A, instantané
Parafoudre AC	type 2 (T2), EN 61643-11
Courants de décharge (8/20 µs)	In 20 kA, Imax 40 kA par pôle
Up à In	1,4 kV
Uc	275 V AC
Schémas de liaison à la terre	TN-S, TT (3+1)
Indice de protection	IP65, résistant aux UV
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	144 × 319 × 259 mm (P × l × H)
Poids	2,6 kg
Température	-25 °C à +60 °C
Montage	en saillie, intérieur ou extérieur

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 10 A courbe B, interrupteur différentiel 300 mA type A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA par pôle). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 6 kVA, boîtier 12 modules IP65 posable en extérieur.

COFFRET AC TRIPHASÉ 20 A — JUSQU'À 12 KVA, T2, 300 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	20 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 12 kVA
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA (IEC 60898-1)
Interrupteur différentiel	300 mA, type A, instantané
Parafoudre AC	type 2 (T2), EN 61643-11
Courants de décharge (8/20 µs)	In 20 kA, Imax 40 kA par pôle
Up à In	1,4 kV
Uc	275 V AC
Schémas de liaison à la terre	TN-S, TT (3+1)
Indice de protection	IP65, résistant aux UV
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	144 × 319 × 259 mm (P × l × H)
Poids	2,6 kg
Température	-25 °C à +60 °C
Montage	en saillie, intérieur ou extérieur

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 20 A courbe B, interrupteur différentiel 300 mA type A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA par pôle). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 12 kVA, boîtier 12 modules IP65 posable en extérieur.

COFFRET AC TRIPHASÉ 25 A — JUSQU'À 15 KVA, T2, 300 MA	VALEUR
Disjoncteur AC	25 A, 3P, courbe B
Puissance onduleur couverte	jusqu'à 15 kVA
Réseau	triphasé 230/400 V AC
Pouvoir de coupure Icn	6 kA (IEC 60898-1)
Interrupteur différentiel	300 mA, type A, instantané
Parafoudre AC	type 2 (T2), EN 61643-11
Courants de décharge (8/20 µs)	In 20 kA, Imax 40 kA par pôle
Up à In	1,4 kV
Uc	275 V AC
Schémas de liaison à la terre	TN-S, TT (3+1)
Indice de protection	IP65, résistant aux UV
Classe / chocs	classe II, IK08
Coffret	12 modules
Dimensions	144 × 319 × 259 mm (P × l × H)
Poids	2,6 kg
Température	-25 °C à +60 °C

COFFRET AC TRIPHASÉ 25 A — JUSQU'À 15 KVA, T2, 300 MA	VALEUR
Montage	en saillie, intérieur ou extérieur

Coffret AC triphasé avec disjoncteur 3P 25 A courbe B, interrupteur différentiel 300 mA type A et parafoudre type 2 (In 20 kA, Imax 40 kA par pôle). Pour un onduleur triphasé jusqu'à 15 kVA, boîtier 12 modules IP65 posable en extérieur.

Document établi par FreXolaire à partir des caractéristiques techniques du produit. Photo non contractuelle. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.