ESDEC

INNOVATIVE **MOUNTING SYSTEMS**



FIABLE ET RAPIDE
INSTALLATION SUR TOITS INCLINÉS

CLICKFIT EVO

TOIT EN TUILES

www.esdec.com

CLICKFIT EVO

TOIT EN TUILES

Montage de panneaux solaires. Il est possible de le faire plus intelligemment, plus rapidement et plus facilement. Nos systèmes de montage sont constitués de composants légers et robustes qui simplifient l'installation des modules solaires. Cela permet d'économiser du temps, de l'espace et de l'énergie.

CLICKFIT EVO; SIMPLE ET RAPIDE

Le système ClickFit EVO est doté d'une connexion intelligente par clic et ne comprend que quatre composants, quel que soit le type de toit en pente. Cela rend l'installation encore plus facile, car vous économisez les outils, le nombre d'opérations et le temps.


Fixation au choix ; pinces ou vis

Pour les toits en tuiles, Esdec propose plusieurs solutions afin que vous puissiez toujours choisir le produit qui convient le mieux à votre toit. Avec le crochet Universal Hook, vous l'installez facilement sans percer la structure du toit.

Dans certaines situations, vous préférez cependant visser. Parce que vous préférez cette méthode de fixation ou parce que la situation l'exige. Choisissez alors le crochet ClickFit EVO Truss Hook ou le crochet Roof Hook Pro. Ces crochets ont une plaque supérieure plus large, que vous vissez sur le chevron. Cela vous donne de la flexibilité dans le positionnement et le vissage du crochet de toit.



GRANDES POSSIBILITÉS DE RÉGLAGE
Le crochet Roof Hook Pro peut être réglé horizontalement et en 3 hauteurs. Le crochet Universal Hookest réglable en hauteur à l'infini. Cela permet au crochet de se connecter facilement à toutes les combinaisons courantes de tuiles et de lattes.




CONNEXION PAR SIMPLE CLIC
Les crochets de toit de la gamme ClickFit EVO sont dotés d'un système d'emboîtement à alignement automatique. Le rail de montage est ainsi toujours facile et rapide à assembler.



CROCHETS OU VIS
Le crochet de toit ClickFit EVO est disponible en plusieurs variantes. Crochets, vis, vous avez le choix !





TOUJOURS AVEC LES BONNES MESURES
L'étrier universel et les étriers intermédiaire et final de 60 mm sont réglables en hauteur et convienent donc aux panneaux solaires dont l'épaisseur du cadre est comprise entre 30 et 50 mm.





GESTION DES CÂBLES INTÉGRÉE
Les câbles et les connecteurs sont maintenus en place de manière nette et sûre par le crochet de toit. Vous pouvez également cliquer simplement l'optimiseur ou le micro-onduleur sur le rail à l'aide du clip MLPE.



LES 4 COMPOSANTS DE CL


1. CROCHETS DE TOIT
Fixation au choix, crochets ou vis



Crochet Universal Hook / Crochet Universal Hook LT
- Réglable en hauteur en continu
- Fixation par pincement
- Montage vertical et horizontal possible grâce à un raccord à cliquet rotatif à alignement automatique
- Gestion intégrée des câbles
- La variante LT est également résistante aux températures d'installation extra-froides (-5°C).
- Revêtement Magnelis pour une protection supplémentaire contre la corrosion
- Recouvrement maximal des tuiles de 140 mm




Crochet Truss Hook
- Fixation par vissage à la structure du toit
- Réglable en hauteur en continu
- Montage vertical et horizontal possible grâce à un raccord à cliquet rotatif à alignement automatique
- Gestion intégrée des câbles
- Revêtement Magnelis pour une protection supplémentaire contre la corrosion
- Recouvrement maximal des tuiles de 140 mm



Crochet Roof Hook Pro
- Fixation sécurisée aux chevrons à l'aide de vis
- Réglable horizontalement
- 3 réglages en hauteur (36, 44 en 52 mm)
- 5 mm d'espace entre la tuile et le crochet
- Résistance à la neige et au vent
- Connexion par clic à alignement automatique
- Revêtement Magnelis pour une protection supplémentaire contre la corrosion
- Recouvrement maximal des tuiles de 90 mm

2. RAIL DE MONTAGE



Rail de montage
- Léger
- Solide
- Des clics au lieu de vis

ICKFIT EVO


3. ETRIER POUR MODULE

Esdec propose un choix d'étriers universels de 35 mm et de 60 mm. Les deux étriers sont réglables en hauteur et conviennent donc à tous les panneaux solaires dont l'épaisseur du cadre est comprise entre 30 et 50 mm. Les étriers sont pré assemblés et réalisent la continuité électrique des panneaux solaires.



Etrier universel

- Applicable comme Etrier Intermédiaire et Etrier Final en combinaison avec l'embout de terminaison
- Disponible en gris et en noir



Etrier intermédiaire et final de 60mm


- L'étrier Final peut être combinéavec le bouchon d'extrémité simple.
- Disponible en noir.

4. EMBOUT DE TERMINAISON

Les embouts de terminaison sont une finition élégante et coupe-vent et sont disponibles en gris et en noir.

Embout de terminaison prolongé

- Supporte l'étrier universel



Embout de terminaison simple



MyEsdec

Un seul compte permet d'accéder à tous les outils et services proposés par Esdec, c'est MyEsdec. Un portail en ligne qui permet d'accéder aux outils existants tels que le Calculateur Esdec, la Esdec Academy et notre dernière application Esdec OnSite. Afin de rendre les connaissances et compétences requises accessibles à tous, l'utilisation de MyEsdec est gratuite.

Rendez-vous sur
www.esdec.com/fr/my-esdec
et découvrez la commodité par vous-même.

Garantie

ClickFit EVO satisfait pleinement aux exigences et normes en vigueur. ClickFit EVO est livré avec une garantie unique de 20 ans. Ceci garantit la qualité du système.

- Utilisation de matériels de haute qualité
- Testé de manière exhaustive
- 20 ans de garantie du produit



LES AVANTAGES DE CLICKFIT EVO

INSTALLATION FACILE
Tous les systèmes de montage ont été conçus pour faciliter la tâche de l'installateur.

GAIN DE TEMPS MAXIMAL
Les systèmes de montage peuvent être installés en quelques étapes seulement, ce qui permet de gagner du temps.

MOINS DE RISQUES
Nos systèmes de montage sont soumis à des tests approfondis et répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, ce qui les protège contre les dommages et les fuites.

NOMBRE MINIMUM D'OUTILS NÉCESSAIRES
Grâce aux techniques intelligentes et au petit nombre de composants, l'installateur n'a pas besoin de beaucoup d'outils.

CROCHETS DE TOIT



ClickFit EVO Crochet universal hook
1008040



ClickFit EVO Crochet universal hook LT
1008040-LT



ClickFit EVO Crochet truss hook
1008045



ClickFit EVO Crochet Roof Hook Pro
1008041

ACCESSOIRES



ClickFit EVO Coupleur de rail
1008061



ClickFit EVO MLPE Clip poids léger
1008067



ClickFit EVO MLPE Clip poids lourd
1008068



ClickFit EVO Entretoise caoutchouc
1008063



ClickFit EVO Aide au montage avec passe-câble
1008064



ClickFit EVO Vis autoperceuse 6.3x42mm SW10/T30
1003016 (requise pour l'installation du rail vertical)

RAIL DE MONTAGE



ClickFit EVO Rail de montage

ClickFit EVO Rail de montage 1188 mm	1008131
ClickFit EVO Rail de montage 2338 mm	1008132
ClickFit EVO Rail de montage 3488 mm	1008133
ClickFit EVO Rail de montage 3500 mm	1008007
ClickFit EVO Rail de montage 4638 mm	1008134
ClickFit EVO Rail de montage 5770 mm	1008135

ETRIER MODULE & EMBOUT



ClickFit EVO Etrier universel gris
1008020



ClickFit EVO Etrier universel noir
1008020-B



ClickFit EVO Embout de terminaison
1008060



ClickFit EVO Embout de terminaison
1008060-B



ClickFit EVO Bouchon de terminaison
1008066-B



ClickFit EVO 60 mm Etrier intermédiaire noir
1008021-B



ClickFit EVO 60 mm Etrier final noir
1008022-B



BUILDING VALUE FOR SOLAR PROFESSIONALS

Esdec
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederland

+31 850 702 000
info@esdec.com

ESDEC

INNOVATIVE **MOUNTING SYSTEMS**




INSTALLATION RAPIDE ET FIABLE SUR TOITS INCLINÉS

CLICKFIT EVO

TOITURE **ARDOISE**

www.esdec.com

LES 4 COMPOSANTS DU CLICKFIT EVO TOITURE ARDOISE



1. CROCHETS POUR ARDOISES

- Crochets pour ardoises entièrement pré-assemblés
- Crochets pour ardoises extra-fins (4 mm) à installer sous les ardoises
- Fixation par deux vis à tête plate, avec trou oblong pour faciliter le positionnement de la vis sur la sous-structure
- Clicker rotatif auto-centré avec passe-câble intégré
- Orientation portrait ou paysage au choix
- Réglage progressif de la hauteur.




2. RAIL DE MONTAGE

- Encliquetage rapide et aisé dans le clicker ClickFit EVO du crochet
- Disponible en différentes longueurs
- Rails raccordables à l'aide d'un coupleur



3. FIXATION UNIVERSELLE

- Étrier universel pour module : convient aux panneaux solaires dotés d'un cadre d'une épaisseur comprise entre 30 et 50 mm
- Utilisable entre panneaux ou en bordure avec un embout terminal
- Montage classique
- Adaptation parfaite au panneau solaire
- Disponible en gris ou noir




4. EMBOUT TERMINAL

- L'embout terminal soutient l'étrier de fixation
- Offre un rendu esthétique
- Disponible en gris ou noir

CLICKFIT EVO

TOITURE **ARDOISE**



FACILE A INSTALLER SUR LE TOIT

ClickFit EVO toiture ardoise: facile et rapide

La solution ClickFit EVO Slate Roof a été spécialement conçue pour monter le système bien connu ClickFit EVO sur des toits en ardoise. Ce système de montage ne comportant que 4 composants et les panneaux solaires standard pouvant être montés avec un seul outil sur les toits en ardoise, ClickFit EVO vous permet de monter les panneaux solaires sur le toit en un rien de temps ! Les crochets sont pré-assemblés et déjà équipés de notre fameux clicker ClickFit EVO permettant de fixer les rails sur le crochet pour toits en ardoise. Pour vous, un vrai gain de temps à l'installation !

Toits en ardoise : un travail de spécialiste

Le système ClickFit EVO est adapté à la plupart des types de toits en ardoise. D'une épaisseur de 4 mm seulement, notre crochet plat facilite l'installation sur les toits en ardoise présentant une sous-structure composée de chevrons, de liteaux, de bois massif ou de béton. Nos crochets pour ardoises ne sont malheureusement pas adaptés aux ardoises plus épaisses, comme les tuiles bourguignonnes ou « en queue de castor ».

Conseil : il est indispensable de posséder des connaissances spécifiques sur les toits en ardoise pour en retrouver l'étanchéité après installation du système de montage. Avant de commencer, contactez un couvreur spécialisé pour parler du projet !

Rails horizontaux ou verticaux possibles


Grâce au clicker rotatif ClickFit EVO du crochet pour ardoise, le système de montage peut être installé tant en orientation paysage qu'en orientation portrait, avec un rail horizontal ou vertical. Cette solution offre toute la flexibilité nécessaire pour monter les panneaux sur le toit de façon optimale, quelles que soient les conditions.

AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Pré-assemblé - crochet de toiture avec clicker pour rail
- Seulement 4 composants sur le toit
- Système de montage installé avec un seul outil
- Installation rapide et facile
- Produit garantie 20 ans

AVANTAGES POUR VOTRE CLIENT

- Montage rapide
- Disponible en orientation paysage et portrait
- Design esthétique, également disponible en noir
- Produit largement testé
- Produit garantie 20 ans



1 Crochet assemblé réglable en hauteur

Montage facile et rapide grâce au crochet assemblé équipé du clicker EVO. Lors du montage sur une sous-structure solide ou sur des chevrons, le trou oblong vous permet de décaler la deuxième vis, réduisant ainsi le risque de fendre le liteau sous-jacent. Réglable en hauteur et de façon progressive, le crochet permet également de corriger un certain degré d'affaissement de la toiture.

2 Connexion par clic Unique

Le crochet est doté d'une connexion par clic à alignement automatique, ce qui facilite l'installation du rail de montage par le haut.

3 Passe-câble intégré

Les câbles et les connecteurs sont maintenus en place de manière nette et sûre par le crochet de toit. Vous pouvez également cliquer simplement l'optimiseur ou le micro-onduleur sur le rail à l'aide du clip MLPE pour optimiseur.

4 Toujours avec les bonnes mesures

L'étrier universel pour modules est réglable en hauteur et convient donc aux panneaux solaires dont l'épaisseur du cadre est comprise entre 30 et 50 mm. Grâce à sa conception intelligente, cet étrier peut être utilisé comme étrier intermédiaire et comme étrier d'extrémité (en combinaison avec le capuchon d'extrémité).

ATTACHES DE TOIT



ClickFit EVO crochet de toit en ardoise
1008042

RAIL DE MONTAGE



ClickFit EVO Rail de montage

Rail de montage 1188mm	1008131
Rail de montage 2338mm	1008132
Rail de montage 3488mm	1008133
Rail de montage 3500mm	1008007
Rail de montage 4638mm	1008134
Rail de montage 5770mm	1008135

FIXATION DE MODULE & EMBOUT TERMINAL



ClickFit EVO Fixation de module universel gris
1008020



ClickFit EVO Fixation de module universel noir
1008020-B



ClickFit EVO Embout terminal gris
1008060



ClickFit EVO Embout terminal noir
1008060-B



ClickFit EVO Embout terminal sans fixation gris
1008066



ClickFit EVO Embout terminal sans fixation noir
1008066-B



ClickFit EVO Embout de fixation terminal gris
1008065



ClickFit EVO Embout de fixation terminal noir
1008065-B

ACCESSOIRES



ClickFit EVO Raccord pour rail de montage
1008061



ClickFit EVO MLPE Clip Poids léger jusqu'à 2kg
1008067



ClickFit EVO MLPE Clip Poids lourd de 2 à 8kg
1008068



ClickFit EVO Aide au montage avec passe-câble
1008064



ClickFit EVO Embouts Torx 30
1008069

Calculateur

Le calculateur Esdec vous permet de gérer et de calculer tous vos projets, tant pour les toits inclinés que pour les toits plats. Une seule plateforme regroupant tous les systèmes de montage Esdec pour un calcul optimal de votre projet.

- Gain de temps : gérez tous vos projets sur une seule plateforme
- Un seul calculateur pour les projets portant sur des toits inclinés ou plats
- Tous les calculs sont basés sur des tests exhaustifs et les normes de sécurité les plus récentes

Calculs illimités : utilisez le calculateur pour vos propres calculs de projet sans limite de hauteur de toit. Le calculateur prend également en compte la catégorie de terrain et la zone de vent pour fournir des conseils précis, spécifiques à votre projet.

Allez sur **esdec.com/fr/calculateur**

Garantie

La garantie ClickFit EVO est entièrement conforme aux exigences et normes en vigueur. ClickFit EVO est livré avec une garantie du produit unique de 20 ans. C'est la garantie de la qualité du système.

- Utilisation de matériaux de haute technologie
- Testé à grande échelle
- Produit garantie 20 ans



BUILDING VALUE FOR SOLAR PROFESSIONALS

Esdec
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederland

+31 850 702 000
info@esdec.com