FreXolaire

FICHE TECHNIQUE

Kit solaire

PRODUIT	RÉFÉRENCE	ÉDITION
Kit solaire Solis 7,68 kWc triphasé — batterie 15 kWh	**FX-KIT-3P-SOL-15**	**27/11/2026**

Fiche de synthèse du kit : composition telle que publiée sur la fiche produit et caractéristiques clés de chaque composant principal, reprises de sa fiche technique. Puissance crête : 16 panneaux × 480 Wc = 7,68 kWc (calcul à partir de la composition).

COMPOSITION

QTÉ	COMPOSANT	DOCUMENT
16	Panneau solaire LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVH 480 Wc	Fiche technique (PDF)
1	Onduleur hybride Solis S6-EH3P K2-H triphasé 5 à 10 kW - 8 kW	Fiche technique (PDF)
1	Unité BMS Solis FlexHome-H CB50A-H, contrôleur haute tension de la batterie	Fiche technique (PDF)
3	Batterie solaire Solis FlexHome-H, module empilable 5 kWh haute tension	Fiche technique (PDF)
1	Coffret DC photovoltaïque parafoudre T2 — 1 à 3 MPPT, 1000 V - 2 MPPT	Fiche technique (PDF)
1	Coffret AC triphasé type F, différentiel 30 mA — onduleur 6 à 12 kW - 9 kW	Fiche technique (PDF)
50 m	Câble solaire DC 4 mm² rouge	Fiche produit
50 m	Câble solaire DC 4 mm² noir	Fiche produit
8	Rail de montage Esdec ClickFit EVO 3 488 mm	Fiche technique (PDF)
4	Rail de montage Esdec ClickFit EVO 2 338 mm	Fiche technique (PDF)
8	Coupleur de rail Esdec ClickFit EVO	Fiche technique (PDF)
36	Crochet de toit universel Esdec ClickFit EVO pour tuiles	Fiche technique (PDF)
36	Étrier universel Esdec ClickFit EVO noir (intermédiaire et extrémité)	Fiche technique (PDF)
8	Embout de rail Esdec ClickFit EVO noir (support de l'étrier d'extrémité)	Fiche technique (PDF)
2	Connecteur Stäubli MC4-Evo2 mâle 4/6 mm²	—
2	Connecteur Stäubli MC4-Evo2 femelle 4/6 mm²	—

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DES COMPOSANTS

Panneau solaire LONGi Hi-MO X10 LR7-54HVH 480 Wc

Puissance crête	**480 Wc (LR7-54HVH-480M)**
Rendement du module	**23,5 %**
Dimensions	**1 800 × 1 134 × 30 mm**
Poids	**21,6 kg**

Source : Fiche technique LONGi Hi-MO X10 Explorer LR7-54HVH (475-490 W) - panneau solaire

Onduleur hybride Solis S6-EH3P K2-H triphasé 5 à 10 kW - 8 kW

Puissance de sortie nominale	**8 kW**
Raccordement	**triphasé 3/N/PE 380/400 V**
Plage MPPT	**200 à 850 V**
Rendement max.	**97,50 %**
Batterie	**Li-ion, 120 à 600 V**

Source : Fiche technique Solis S6-EH3P(5-10)K2-H - onduleur hybride triphasé haute tension

Unité BMS Solis FlexHome-H CB50A-H, contrôleur haute tension de la batterie

Rôle	**contrôleur haute tension FlexHome-CB50A-H de la batterie FlexHome-H**

Source : Fiche technique Solis FlexHome-(15-40)kWh-H et contrôleur FlexHome-CB50A-H

Batterie solaire Solis FlexHome-H, module empilable 5 kWh haute tension

Technologie	**LiFePO4**
Énergie nominale du système (fiche)	**15 à 40 kWh selon le nombre de modules**

Source : Fiche technique Solis FlexHome-(15-40)kWh-H - batterie solaire haute tension empilable

COMPATIBILITÉ ET REMARQUES

- Les caractéristiques ci-dessus sont reprises des fiches techniques des fabricants ; le câblage, les protections et le raccordement se dimensionnent selon la NF C 15-100 et le guide UTE C 15-712-1 pour chaque installation.
- Chaque composant garde sa propre fiche : suivez les liens de la colonne « Document ».

Document établi par FreXolaire à partir des données publiées sur la fiche produit et des fiches techniques des fabricants citées. Les fiches des fabricants font foi. Installation à confier à un professionnel qualifié ; FreXolaire est installateur RGE QualiPV.
FreXolaire, nom commercial d'EoCube SAS au capital de 1 000 € · 17 rue Parent de Rosan, 75016 Paris · SIREN 985 156 124 · RCS Paris 985 156 124 · TVA FR22 985 156 124 · Installateur RGE QualiPV · 07 69 49 67 57 · contact@frexolaire.com · www.frexolaire.com