

# SUPPRIMER LA SURVEILLANCE PERMANENTE

# SURVEILLANCE SOLAX CLOUD

## Caractéristiques

- Surveillance locale et à distance, réglage et mise à niveau des onduleurs par lots
- Contrôle intelligent des exportations, contrôle DRM, contrôle ondulation, etc. de lots d'onduleurs
- Prise en charge du stockage de données de grande capacité
- Prise en charge du protocole IEC104



DataHub1000

| Nom du produit | DataHub |
|---|---|
| Modèle | DataHub1000 |
| Adaptateur secteur | Entrée CA 100-240 V 50/60 HZ 1,5 A<br>Sortie CC12 V 2 A |
| Module sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Gérer la quantité d'appareils | 60 |
| Interface | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Contacteur sec | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Intervalle de transfert de données | 5 mins |
| Capacité de stockage étendue | Carte TF 8G/16G(en option) |
| Dimensions | 205*124*33 mm |
| Poids | 440±10 g |
| Degré de protection | IP21 |
| Plage de températures de service | -20 °C ~ +60 °C |

# PLATE-FORME SOLAX CLOUD

## Pocket WiFi V3.0-P



## Caractéristiques

- Installation rapide grâce à la fonction « Plug & Play »
- Conceptions à étanchéité et anti-poussière IP 65
- Transmission de données stable et bonne fiabilité
- Stockage et reprise des données hors ligne
- Plusieurs antennes adaptées possibles selon la situation
- Surveillance des données en direct de 10 secondes
- Prise en charge de Modbus TCP
- Prise en charge de la norme IEEE2030.5

| Nom du produit | Pocket WiFi |
|---|---|
| Modèle | Pocket WiFi V3.0-P |
| Alimentation | 5 V 260 mA CC |
| Module sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Amplification d'antenne | 3 dBi |
| Intervalle de transfert de données | 5 mins |
| Dimensions | 112 x 45,7 x 28,5 mm |
| Poids | 107±10 g |
| Degré de protection | IP65 |
| Plage de températures de service | -35 °C ~ +60 °C |

## Pocket WiFi+LAN



## Caractéristiques

- Installation rapide grâce à la fonction « Plug & Play »
- Conceptions à étanchéité et anti-poussière IP 65
- Transmission de données stable et bonne fiabilité
- Stockage et reprise des données hors ligne
- Surveillance des données en direct de 10 secondes
- Prise en charge de Modbus TCP
- Prise en charge de la norme IEEE2030.5

| Nom du produit | Pocket LAN |
|---|---|
| Modèle | Pocket WiFi+LAN |
| Alimentation | 5 V 200 mA CC |
| Module sans fil | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Amplification d'antenne | 3 dBi |
| Intervalle de transfert de données | 5 mins |
| Dimensions | 112 x 45,7 x 28,5 mm |
| Poids | 80±10 g |
| Degré de protection | IP65 |
| Plage de températures de service | -35 °C ~ +60 °C |

## Pocket WiFi+4GM



## Caractéristiques

- Installation rapide grâce à la fonction « Plug & Play »
- Conceptions à étanchéité et anti-poussière IP 65
- Transmission de données stable et bonne fiabilité
- Stockage et reprise des données hors ligne
- Prise en charge des opérateurs multi-communication
- Surveillance des données en direct de 10 secondes
- Prise en charge de Modbus TCP
- Prise en charge de la norme IEEE2030.5

**V1.1. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.650.00016.00*

| Nom du produit | Pocket 4G |
|---|---|
| Modèle | Pocket WiFi+4GM |
| Alimentation | 5 V 200 mA CC |
| Module sans fil | WiFi 2,4 GHz |
| Amplification d'antenne | 3 dBi |
| Taille de la carte SIM | Nano - 4FF 12,3 x 8,8 mm |
| Bandes prises en charge | LTE-FDD :<br>Cat M1 :<br>B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/<br>B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85<br>Cat NB2 :<br>B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/<br>B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Intervalle de transfert de données | 5 mins |
| Dimensions | 112 x 45,7 x 28,5 mm |
| Poids | 124±10 g |
| Degré de protection | IP65 |
| Plage de températures de service | -35 °C ~ +60 °C |

# 6 Technical Specifications

| | |
|---|---|
| Product | DataHub1000 |
| Hardware | |
| Power adapter | 100-240V 50/60HZ 1.5A AC Input 12V 2A DC Input |
| Rated power | 24W |
| Data transfer interval | 5min |
| Storage capacity | 8G/16G TFcard |
| The number of managed devices | 60 |
| Communication | |
| Ethernet | 10/100M |
| Wireless module | WiFi 2.4GHz |
| Access network | WiFi |
| Interface | RS485*4, CAN*1, NET*1 |
| Communication distance | wireless <10 m, LAN < 100m |
| DRM interface | Australia only |
| USB interface | 1 USB Interface (For local upgrade and parameter setting) |
| Dry Contactor | AI*2, DI*4, DO*4 (Reserved for external expansion) |
| General parameters | |
| Dimensions (length*width*height) | 205*124*33 |
| Weight | 410 g |
| Operating Temperature Range | -20°C ~ +60°C |
| Degree of Protection | IP20 |
| Installation method | Wall-mounted, rail-mounted |
| Indicator light | LED |
| standard | |
| Certification | RED/FCC/CE |

# Appendix 1 Matched Model

| Matched model | Baud rate |
|---|---|
| J1-ESS-HB | 19200 |
| X3-Hybrib-G4 | 19200 |
| X1-Hybrid-G4 | 19200 |
| X1-Fit-G4 | 19200 |
| X3-Fit-G4 | 19200 |
| X1-IES | 19200 |
| X3-IES | 19200 |
| X3-ULT | 9600 |
| X3-MIC-G2 | 9600 |
| X3-PRO-G2 | 9600 |
| X3-FTH | 9600 |
| X3-MGA-G2 | 9600 |
| X3-FORTH | 9600 |
| X3-MEGA-G2 | 9600 |
| X1-BOOST-G4 | 9600 |
| X1-MINI-G4 | 9600 |
| X1-SMART-G2 | 9600 |
| 3S-IS | 9600 |
| EVCharge_1 | 9600 |
| EVCharge_3 | 9600 |
| DTSU-666 (meter) | 9600 |
| DTSU-666 CT (meter) | 9600 |
| EM300/EM700 (meter) | 9600 |